

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                     | Предлагаемая замена                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HFW2831TP-AS-0600B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HFW2849TLP-S-LED-0280B-PRO</b> |
| Код ДИАС                                 | 48296                                  | 94300                                          |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                             | 23 290 руб.                                    |
| Наличие                                  | под заказ                              | под заказ                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                              | —                                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф90,4х244,1                            | 198х77х81                                      |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG    | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 80                                     | 50                                             |
| Максимальная частота кадров, fps         | 15                                     | 20                                             |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                 | DC 12 В, PoE                                   |
| Потребляемая мощность, Вт                | 8                                      | 7,4                                            |
| Светочувствительность, Lux               | 0,009                                  | 0,0008                                         |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC                     | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                       |
| Фокусное расстояние, мм                  | 6                                      | 2.8                                            |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                    | Нет                                            |
| Детектор движения                        | Нет                                    | Да                                             |
| Детектор людей                           | Нет                                    | Да                                             |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                            | 1/1.8" CMOS                                    |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                      | —                                              |
| Тип подсветки                            | IR                                     | LED                                            |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                    | Нет                                            |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                    | Да                                             |
| Угол обзора Н °                          | —                                      | 110                                            |
| Угол обзора V °                          | —                                      | 59                                             |
| Угол обзора D °                          | —                                      | 131                                            |
| Вес нетто, кг                            | —                                      | 0,72                                           |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                      | 8                                              |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                      | 8                                              |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                      | 1/3 - 1/100 000 с                              |
| Класс защиты                             | IP67                                   | IP67                                           |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                           | WDR (120 dB)                                   |
| Wi-Fi                                    | Нет                                    | Нет                                            |
| Встроенный динамик                       | Нет                                    | Нет                                            |
| Вторжение в зону                         | Нет                                    | Нет                                            |
| Дворник                                  | Нет                                    | Нет                                            |
| Детектор лиц                             | Нет                                    | Нет                                            |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                    | Нет                                            |
| Кнопка сброса                            | Нет                                    | Нет                                            |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб                    | microSD до 256 Гб                    |
| Максимальное разрешение | 3840x2160                            | 3840x2160                            |
| Обогреватель            | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии       | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | Нет                                  |
| Анализ поведения        | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус               | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель           | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита             | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность     | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.