

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HDW2831TMP-AS-0360B</b> | <b>Dahua DH-IPC-HDW5449TMP-SE-LED-0360B</b> |
| Код ДИАС                                 | 48349                                   | 36205                                       |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                              | 28 890 руб.                                 |
| Наличие                                  | под заказ                               | под заказ                                   |
| Вес нетто, кг                            | 0,48                                    | 0,5                                         |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+55                               | -40...+60                                   |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ109,9x100,9                            | Φ121,9x104,4                                |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264                            | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG         |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7,2                                     | 7,9                                         |
| Число пикселей, Мп                       | 8                                       | 4                                           |
| WDR                                      | WDR                                     | WDR (140 dB)                                |
| Вторжение в зону                         | Нет                                     | Да                                          |
| Детектор движения                        | Да                                      | Нет                                         |
| Детектор людей                           | Нет                                     | Да                                          |
| Максимальное разрешение                  | 3840x2160                               | 2688x1520                                   |
| Матрица                                  | 1/2.7" CMOS                             | 1/1.8" CMOS                                 |
| Подсчет людей                            | Нет                                     | Да                                          |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                       | —                                           |
| Тип подсветки                            | IR                                      | LED                                         |
| Светочувствительность, Lux               | —                                       | 0,0005                                      |
| Угол обзора D °                          | —                                       | 116                                         |
| Скорость электронного затвора            | —                                       | 1/3 - 1/100,000 c                           |
| Угол обзора V °                          | —                                       | 51                                          |
| Угол обзора H °                          | —                                       | 95                                          |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                       | 8                                           |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                      | 30                                          |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                      | 25                                          |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                      |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                    |
| Фокусное расстояние, мм                  | 3.6                                     | 3.6                                         |
| Класс защиты                             | IP67                                    | IP67                                        |
| Wi-Fi                                    | Нет                                     | Нет                                         |
| Встроенный динамик                       | Нет                                     | Нет                                         |
| Дворник                                  | Нет                                     | Нет                                         |
| Детектор лиц                             | Нет                                     | Нет                                         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                     | Нет                                         |
| Кнопка сброса                            | Нет                                     | Нет                                         |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                       | microSD до 256 Гб                           |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Обогреватель           | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии      | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения       | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус              | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | Dahua                                | Dahua                                |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Аудио вход/выход       | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность    | —                                    | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | —                                    | Нет                                  |
| Грозозащита            | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:43, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.