

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HDW2231TMP-AS-0360B	Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(4mm)(O-STD)
Код ДИАС	48352	78211
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 570 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	8
Видеосжатие	H.265, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	6,5	8,5
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	3.6	4
WDR	WDR	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка RTSP	Нет	Да
Подсчет людей	Нет	Да
Тип подсветки	IR	IR/LED
Встроенный микрофон	Да	Нет
Производитель	Dahua	Hikvision
Светочувствительность, Lux	—	0,005
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5х97,6
Вес нетто, кг	—	0,6
Угол обзора Н °	—	91
Угол обзора V °	—	48
Угол обзора D °	—	110
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Вандалозащищенность	—	IK10
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет

Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	Нет
Грозозащита	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.