

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HDW2231TMP-AS-0360B	iFLOW F-IC-2422C2MS(4mm)
Код ДИАС	48352	84196
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	12 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Битрейт видео, Мбит/с	6	—
Видеосжатие	H.265, H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	6,5	8,5
Фокусное расстояние, мм	3.6	4
WDR	WDR	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Поддержка RTSP	Нет	Да
Тип подсветки	IR	Smart IR
Производитель	Dahua	iFLOW
Светочувствительность, Lux	—	0,005
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищённость	—	IK10
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Тревожные входы/выходы	—	1/1
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да

Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.