

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HDW2231TMP-AS-0360B	Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)
Код ДИАС	48352	85708
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 190 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Битрейт видео, Мбит/с	6	8
Видеосжатие	H.265, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	6,5	8
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	3.6	2.8
WDR	WDR	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	2688x1520
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Поддержка RTSP	Нет	Да
Подсчет людей	Нет	Да
Тип подсветки	IR	IR/LED
Производитель	Dahua	Hikvision
Светочувствительность, Lux	—	0,005
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф110x59,2
Вес нетто, кг	—	0,39
Угол обзора Н °	—	104
Угол обзора V °	—	57
Угол обзора D °	—	122
Другая аналитика	—	Да
Вандалозащищенность	—	IK08
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	—

Детектор движения	Да	Да
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	—
Аудио вход/выход	—	Нет
Тревожные входы/выходы	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.