

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000007859	TFortis PSW-2G+UPS-Box
Код ДИАС	48404	21260
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	57 000 руб.	97 400 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Бюджет PoE, Вт	240	160
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	—
Класс защиты	IP65	IP66
Производитель	Релион	TFortis
Рабочая температура, С°	-45...+55	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x300x175	500x400x21
Вес нетто, кг	6	15
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	100
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	Web-интерфейс (IPv4), системный	Web-интерфейс; Telnet
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Питание	AC 110 В / 220 В, 50 Гц	AC 187-253 В
QoS	—	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	9,83
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Общее количество портов	6	6
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.