

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000007859	Релион 00000011643
Код ДИАС	48404	82917
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	57 000 руб.	59 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Количество портов PoE	4	6
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Класс защиты	IP65	IP66
Общее количество портов	6	8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x300x175	380x300x120
Вес нетто, кг	6	9
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 220 В, 50 Гц
Бюджет PoE, Вт	240	240
Буфер пакетов, Мб	1	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Производитель	Релион	Релион
Рабочая температура, С°	-45...+55	-45...+55
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Функции уровня 2	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Ipv4), системный	Web-интерфейс (Ipv4), системный
Управление	журнал управляемый L2	журнал управляемый L2
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.