

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион Релион-SW-2G-2Poe+/120W-UPS	TFortis PSW-2G8F+
Код ДИАС	48405	21360
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 502 руб.	75 850 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Рабочая температура, С°	-65...+55	-60...+50
Бюджет PoE, Вт	120	160
Количество портов PoE	2	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Производитель	Релион	TFortis
Общее количество портов	4	10
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x220x120	360x120x240
Вес нетто, кг	6	—
Класс защиты	IP66	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Питание	AC 110 В / 220 В, 50 Гц	AC 187-264 В
Способ монтажа	На стену / на опору	На стол / на стену
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, Telnet
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	11,47
Функции уровня 2	—	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Управление	—	Управляемый L2
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Дальность режима передачи, м	100	100
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.