

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион Релион-SW-2G-2Poe+/120W-UPS	Релион 00000007868
Код ДИАС	48405	48412
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 502 руб.	73 000 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-65...+55	-60...+55
Бюджет PoE, Вт	120	240
Количество портов PoE	2	4
Общее количество портов	4	6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x220x120	500x400x205
Вес нетто, кг	6	24
Дальность режима передачи, м	100	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Количество SFP портов	—	2
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4), системный
Индикаторы	—	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Управление	—	Управляемый L2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Производитель	Релион	Релион
Класс защиты	IP66	IP66
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.