

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион Релион-SW-2G-2Poe+/120W-UPS	Релион 00000011642
Код ДИАС	48405	82916
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	41 502 руб.	61 000 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-65...+55	-45...+55
Бюджет PoE, Вт	120	340
Количество портов PoE	2	8
Общее количество портов	4	10
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x220x120	380x300x120
Вес нетто, кг	6	9
Дальность режима передачи, м	100	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Питание	AC 110 В / 220 В, 50 Гц	AC 220 В, 50 Гц
Количество SFP портов	—	2
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4), системный
Управление	—	Управляемый L2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Производитель	Релион	Релион
Класс защиты	IP66	IP66
Буфер пакетов, Мб	1	1
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.