

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000007875	OSNOVO OS-44TB3(SW-60812/I)
Код ДИАС	48416	16440
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	183 700 руб.	116 958 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	480	240
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE	IEEE 802.3 IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-X
Класс защиты	IP66/IP68	IP66
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на столб
Производитель	Релион	OSNOVO
Общее количество портов	10	11
Рабочая температура, С°	-60...+55	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	441x356x196	400x400x210
Вес нетто, кг	40	—
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Ipv4)	—
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Питание	АС 110 В / 220 В, 50 Гц	AC195-265V/DC48V
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Относительная влажность, %	—	до 95% без конденсата
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	7,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Метод подачи PoE	—	1-2 порт: Метод А 1/2(+), 3/6(-) и Метод В 4/5(+), 7/8(-); 3-8 порты: Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.