

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000007875	TFortis PSW-2G8F+UPS-Box
Код ДИАС	48416	21262
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	183 700 руб.	107 500 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Бюджет PoE, Вт	480	160
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE	—
Класс защиты	IP66/IP68	IP66
Производитель	Релион	TFortis
Рабочая температура, С°	-60...+55	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	441x356x196	500x400x21
Вес нетто, кг	40	—
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	100
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Ipv4)	Web-интерфейс (IPv4); Telnet; SNMP; SNMP v1, v3; SNMP Trap; DHCP Client; TFTP Client; Syslog; системный журнал
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Питание	AC 110 В / 220 В, 50 Гц	AC 187-253 В
QoS	—	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	5,6
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	11,47
Функции уровня 2	—	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	8	8
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Общее количество портов	10	10
Количество SFP портов	2	2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.