

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000007875	Релион 00000008894
Код ДИАС	48416	22833
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	183 700 руб.	75 800 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	480	360
Количество портов PoE	8	6
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Класс защиты	IP66/IP68	IP66
Общее количество портов	10	8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	441x356x196	500x400x205
Вес нетто, кг	40	24
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Ipv4)	Web-интерфейс (Ipv4), системный
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w)
Буфер пакетов, Мб	1	1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Производитель	Релион	Релион
Рабочая температура, С°	-60...+55	-60...+55
Количество SFP портов	2	2
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.
Питание	АС 110 В / 220 В, 30 Вт	АС 110 В / 220 В, 30 Вт
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:38, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.