

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион 00000007875	OSNOVO OS-46TB3(SW-80802/ILS(port 75W))
Код ДИАС	48416	77994
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	183 700 руб.	154 979 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Бюджет PoE, Вт	480	240
Буфер пакетов, Мб	1	4,1
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	75
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol
Класс защиты	IP66/IP68	IP66
Производитель	Релион	OSNOVO
Рабочая температура, С°	-60...+55	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	441x356x196	400x600x230
Вес нетто, кг	40	—
Дальность режима передачи, м	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)	250
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Интерфейс управления	Web-интерфейс (Ipv4)	Web-интерфейс, CLI, Telnet, SNMP
Индикаторы	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая	—
Питание	AC 110 В / 220 В, 50 Гц	AC 15-265 В
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
QoS	—	CoS ToS 802.1p WRR SP WFQ
Безопасность	—	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	1
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	1,488
Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Поддержка jumbo frame	—	9,6 КБ

Количество портов PoE	8	8
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Способ монтажа	На стену / на опору	На стену / на опору
Общее количество портов	10	10
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.