

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                        | Заявлено в проекте                                                                                                         | Предлагаемая замена                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                          | <b>Релион 00000007875</b>                                                                                                  | <b>Релион 00000010302</b>                                                                                                                                |
| Код ДИАС                               | 48416                                                                                                                      | 82017                                                                                                                                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                  | 183 700 руб.                                                                                                               | 158 300 руб.                                                                                                                                             |
| Наличие                                | под заказ                                                                                                                  | под заказ                                                                                                                                                |
| Стандарты и протоколы                  | IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | IEEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                   | 441x356x196                                                                                                                | 570x370x240                                                                                                                                              |
| Вес нетто, кг                          | 40                                                                                                                         | 50                                                                                                                                                       |
| Интерфейс управления                   | Web-интерфейс (Ipv4)                                                                                                       | Web-интерфейс (Ipv4), системный                                                                                                                          |
| Бюджет PoE, Вт                         | 480                                                                                                                        | 480                                                                                                                                                      |
| Буфер пакетов, Мб                      | 1                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                        |
| Количество портов PoE                  | 8                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                        |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт) | 60                                                                                                                         | 60                                                                                                                                                       |
| Встроенная грозозащита, кВ             | 6                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                        |
| Таблицы MAC-адресов, К                 | 8                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                        |
| Класс защиты                           | IP66/IP68                                                                                                                  | IP66/IP68                                                                                                                                                |
| Способ монтажа                         | На стену / на опору                                                                                                        | На стену / на опору                                                                                                                                      |
| Производитель                          | Релион                                                                                                                     | Релион                                                                                                                                                   |
| Общее количество портов                | 10                                                                                                                         | 10                                                                                                                                                       |
| Рабочая температура, С°                | -60...+55                                                                                                                  | -60...+55                                                                                                                                                |
| Количество SFP портов                  | 2                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                        |
| Дальность режима передачи, м           | до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)                                                          | до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)                                                                                        |
| Стандарты PoE                          | IEEE 802.3 af/at                                                                                                           | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                         |
| Тип (Коммутаторы)                      | Коммутаторы уличные                                                                                                        | Коммутаторы уличные                                                                                                                                      |
| Индикаторы                             | Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.    | Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая индикация питания на корпусе.                                  |
| Питание                                | АС 110 В / 220 В, 50 Гц                                                                                                    | АС 110 В / 220 В, 50 Гц                                                                                                                                  |
| Управление                             | Управляемый L2                                                                                                             | Управляемый L2                                                                                                                                           |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.