

**ООО «ДИАС»**

+7 (914) 730-57-40 · sales@vl-dias.ru

ИНН 2536332259 · КПП 253601001 · 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 63, оф. 9

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                         | Заявлено в проекте          | Предлагаемая замена           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Модель</b>                           | <b>Спектрон 00000006111</b> | <b>SC&amp;T SP009T</b>        |
| Код ДИАС                                | 48762                       | 74744                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                   | 2 500 руб.                  | 2 085 руб.                    |
| Наличие                                 | под заказ                   | под заказ                     |
| Рабочая температура, С°                 | -50...+85                   | -40...+85                     |
| Максимальное рабочее напряжение, В      | 15                          | 25                            |
| Номинальное рабочее напряжение, В       | 12                          | 6                             |
| Назначение                              | Грозозащита цепей 12-48 В   | Грозозащита цепей CVI,TVI,AHD |
| Производитель                           | Спектрон                    | SC&T                          |
| Вес нетто, кг                           | —                           | 0,075                         |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                    | —                           | 79,3x25,4x25,4                |
| Вносимые потери, < Дб                   | —                           | 0,9                           |
| Время отклика, < нс                     | —                           | 1                             |
| Количество портов (Грозозащита)         | —                           | 1                             |
| Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс) | —                           | 0                             |
| Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс)  | —                           | 15                            |
| Полоса пропускания, МГц                 | —                           | 60                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.