

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-PSDW81642MP-A360	Hikvision DS-2CD2043G2-LI2U(2.8mm)(O-STD)
Код ДИАС	49084	25521
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	20 900 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Рабочая температура, С°	-40...+70	-30...+60
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Питание	DC 36 В	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,01	0,005
Угол обзора V °	84	57
Угол обзора H °	360	101
Улучшение изображения	3D DNR HLC Defog ROI EIS	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	5	2.8
Класс защиты	IP66	IP67
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 2/2	аудиовход/выход 1/1
Встроенный динамик	Нет	Да
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	8192x1800	2688x1520
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Тревожные входы/выходы	7/3	1/1
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	Dahua	Hikvision
Размеры (ШxВxГ) (мм)	—	Ф74,4x176,3
Вес нетто, кг	—	0,51
Дальность действия подсветки, м	—	40
Угол обзора D °	—	118
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Тип подсветки	—	IR/LED
Потребляемая мощность, Вт	—	16
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	4	4
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет

Дворник	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.