

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-PFW83242P-A180	Dahua DH-IPC-HDBW1839E1P-A-IL-0280B-S6
Код ДИАС	49090	94750
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	14 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,16	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	169x120x297	—
Битрейт видео, Мбит/с	65	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Питание	DC 12 В	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	24,3	—
Светочувствительность, Lux	0,005	0,008
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	90	—
Угол обзора H °	180	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	—
WDR	DWDR	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	—
Вандалозащищенность	IK10	IK08
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	—
Максимальное разрешение	8192x3840	3840x2160
Матрица	4x1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	—
Поддержка RTSP	Да	—
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
RS-485	Да	—
Тревожные входы/выходы	2/2	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	8	8
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—

Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	Dahua	Dahua
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 15:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.