

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                          | Предлагаемая замена                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-IPC-EW5541P-AS</b>              | <b>iFLOW F-IC-2941CI(4mm)</b>       |
| Код ДИАС                         | 49091                                       | 84218                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                  | 13 090 руб.                         |
| Наличие                          | под заказ                                   | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                    | 0,299                                       | 0,12                                |
| Рабочая температура, С°          | -10...+50                                   | -10...+40                           |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Φ126,2х44,6                                 | 102.9х65.2х32.6                     |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, H.264H, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Потребляемая мощность, Вт        | 8,8                                         | 6,8                                 |
| Светочувствительность, Lux       | 0,006                                       | 0,005                               |
| Угол обзора D °                  | 180                                         | 100.3                               |
| Число пикселей, Мп               | 5                                           | 4                                   |
| Угол обзора V °                  | 180                                         | 43                                  |
| Угол обзора H °                  | 180                                         | 83.7                                |
| Фокусное расстояние, мм          | 1.4                                         | 4                                   |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                         | Нет                                 |
| Встроенный динамик               | Нет                                         | Да                                  |
| Детектор лиц                     | Нет                                         | Да                                  |
| Кнопка сброса                    | Нет                                         | Да                                  |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                           | microSD до 512 Гб                   |
| Максимальное разрешение          | 2592x1944                                   | 2688x1520                           |
| Матрица                          | 1/2.7" CMOS                                 | 1/3" CMOS                           |
| Пересечение линии                | Нет                                         | Да                                  |
| Поддержка RTSP                   | Нет                                         | Да                                  |
| Подсчет людей                    | Да                                          | Нет                                 |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                           | Механический ИК-фильтр              |
| Тип подсветки                    | IR                                          | Smart IR                            |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                         | Нет                                 |
| Производитель                    | Dahua                                       | iFLOW                               |
| Другая аналитика                 | —                                           | Детектор саботажа                   |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                           | 8                                   |
| Дальность действия подсветки, м  | 10                                          | 10                                  |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                          | 25                                  |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                      | DC 12 В, PoE (802.3af)              |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/1000000 с                           | 1/3 - 1/1000000 с                   |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI            |
| WDR                              | WDR (120 dB)                                | WDR (120 dB)                        |
| Wi-Fi                            | Нет                                         | Нет                                 |
| Вторжение в зону                 | Да                                          | Да                                  |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Дворник                                  | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Анализ поведения                         | Нет                                  | Нет                                  |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Класс защиты                             | —                                    | Нет                                  |
| Вандалозащищенность                      | —                                    | Нет                                  |
| Грозозащита                              | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:31, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.