

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-96256NI-I16	HiWatch DS-N308P(D)
Код ДИАС	49677	56236
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	24 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	16	1
Рабочая температура, С°	0...+55	-10...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	447x146x494	320x48x240
Питание	AC 100-240 В	DC 48 В
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	768	80
Исходящая пропускная способность,	768	80
Кол-во HDD	16	1
Кол-во IP каналов	256	8
Объем HDD, ТБ	10	8
Разрешение вывода	HDMI1/HDMI2: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080	HDMI1: до 3840x2160; VGA1: до 1920x1080
Сетевые протоколы	HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (Version 2.5), PANASONIC, PELCO, PSIA, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264 MJPEG MPEG4	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	4 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	1 RJ-45 10M/100M Ethernet
Производитель	Hikvision	HiWatch
Дополнительные интерфейсы	—	2 x USB 2.0
Количество портов PoE	—	8
Суммарная мощность PoE, Вт	—	75
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
VGA	1	1
HDD в комплекте	Нет	Нет
Основной поток записи, Мп	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.