

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80804/ILS(port 90W,300W)	Hikvision DS-3T0510HP-E/HS
Код ДИАС	49722	67298
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	66 488 руб.	11 800 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	1,3	—
Рабочая температура, С°	-40...+80	-30...+65
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x187x130	197x42,2x114,2
Питание	DC 37-57 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	300	110
Буфер пакетов, Мб	4,1	—
Количество SFP портов	4	2
QoS	CoS ToS 802.1p WRR SP WFQ	—
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Индикаторы	P1, P2: основное и резервное питание; PWR: индикатор ошибки системы; Link: Ethernet; SFP: SFP-порты; PoE: подача PoE; HW: топология «кольцо»	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Таблицы MAC-адресов, К	8	4
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	—
Класс защиты	IP40	—
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)	—

Производитель	OSNOVO	Hikvision
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	300
Общее количество портов	12	10
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 19:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.