

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-80804/ILS(port 90W,300W)	Dahua DH-IS4410-6GT-120
Код ДИАС	49722	90072
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	66 488 руб.	45 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,3	1,25
Рабочая температура, С°	-40...+80	-40...+75
Размеры (ШхВхГ) (мм)	50x187x130	125x53.5x175
Питание	DC 37-57 В	DC 53 В
Бюджет PoE, Вт	300	120
Количество портов PoE	8	6
QoS	CoS ToS 802.1p WRR SP WFQ	—
Безопасность	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access	—
Индикаторы	P1, P2: основное и резервное питание; PWR: индикатор ошибки системы; Link: Ethernet; SFP: SFP-порты; PoE: подача PoE; HW: топология «кольцо»	—
Интерфейс управления	Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	Веб-управление
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	10,42
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	—
Класс защиты	IP40	—
Поддержка jumbo frame	16 КБ	10 КБ
Способ монтажа	На DIN-рейку / на стену	На DIN-рейку
Метод подачи PoE	A 1/2(+), 3/6(-), B 4/5(+), 7/8(-)	—
Производитель	OSNOVO	Dahua
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Общее количество портов	12	10
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1

Количество SFP портов	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	56
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	–
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 16:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.