

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                            | Предлагаемая замена                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>Dahua DH-IS4210-8GT-120</b>                                                | <b>OSNOVO SW-8062/IC</b>                                                                                                                                |
| Код ДИАС                                                                 | 49973                                                                         | 25172                                                                                                                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 47 190 руб.                                                                   | 30 431 руб.                                                                                                                                             |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                     | под заказ                                                                                                                                               |
| Вес нетто, кг                                                            | 1,25                                                                          | —                                                                                                                                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 125x54x175                                                                    | 183x118x48                                                                                                                                              |
| Количество портов PoE                                                    | 8                                                                             | 6                                                                                                                                                       |
| Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)                                   | 90                                                                            | 25                                                                                                                                                      |
| Встроенная грозозащита, кВ                                               | 6                                                                             | 4                                                                                                                                                       |
| Стандарты PoE                                                            | IEEE 802.3 af/at/bt                                                           | IEEE 802.3 af/at                                                                                                                                        |
| Производитель                                                            | Dahua                                                                         | OSNOVO                                                                                                                                                  |
| Управление                                                               | Управляемый L2                                                                | Неуправляемый                                                                                                                                           |
| Дальность режима передачи, м                                             | 250                                                                           | 100                                                                                                                                                     |
| Рабочая температура, С°                                                  | -40...+75                                                                     | -40...+85                                                                                                                                               |
| Питание                                                                  | DC 53 В                                                                       | 2 x DC 48-55 В                                                                                                                                          |
| Бюджет PoE, Вт                                                           | 120                                                                           | 150                                                                                                                                                     |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 4,1                                                                           | 0,5                                                                                                                                                     |
| Безопасность                                                             | IEEE 802.1x, ERPS                                                             | Блокирование по MAC-адресу                                                                                                                              |
| Интерфейс управления                                                     | WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3                                            | —                                                                                                                                                       |
| Относительная влажность, %                                               | 5-95 (без конденсации)                                                        | 5-95                                                                                                                                                    |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 14,88                                                                         | 1,49                                                                                                                                                    |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure |
| Общее количество портов                                                  | 10                                                                            | 8                                                                                                                                                       |
| Индикаторы                                                               | —                                                                             | PWR; LNK/ACT; Fx1, Fx2 (SFP)                                                                                                                            |
| Функции уровня 2                                                         | —                                                                             | Множественный доступ: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)                                                                  |
| Класс защиты                                                             | —                                                                             | IP30                                                                                                                                                    |
| Поддержка jumbo frame                                                    | —                                                                             | 16 КБ                                                                                                                                                   |
| Метод подачи PoE                                                         | —                                                                             | A 1/2(+), 3/6(-)                                                                                                                                        |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы промышленные                                                      | Коммутаторы промышленные                                                                                                                                |
| Способ монтажа                                                           | На DIN-рейку                                                                  | На DIN-рейку                                                                                                                                            |
| Количество SFP портов                                                    | 2                                                                             | 2                                                                                                                                                       |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 20                                                                            | 20                                                                                                                                                      |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 8                                                                             | 8                                                                                                                                                       |
| Охлаждение                                                               | —                                                                             | Нет                                                                                                                                                     |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 20:37, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.