

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4210-8GT-120	Dahua DH-PFS4420-16GT-DP
Код ДИАС	49973	25354
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 190 руб.	63 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,25	1,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x54x175	75x175x134,15
Количество портов PoE	8	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Питание	DC 53 В	AC 110-240 В
Бюджет PoE, Вт	120	240
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Количество SFP портов	2	4
Безопасность	IEEE 802.1x, ERPS	IEEE802.1x, связывание MAC на основе портов
Интерфейс управления	WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3	Web, CLI, SSH, SNMP v1/v2c/v3
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	54
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	28,88
Общее количество портов	10	20
QoS	—	Поддержка очереди приоритетов (SP), WRR Поддержка IEEE802.1P и DSCP
Класс защиты	—	IP40
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Производитель	Dahua	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad
Таблицы MAC-адресов, К	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.