

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4210-8GT-120	OSNOVO SW-70802/ILS
Код ДИАС	49973	37938
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 190 руб.	53 799 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,25	1,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x54x175	50x130x162
Количество портов PoE	8	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стену
Производитель	Dahua	OSNOVO
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Дальность режима передачи, м	250	—
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+80
Питание	DC 53 В	DC 12-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	—
Безопасность	IEEE 802.1x, ERPS	User Name / Password Protection MAC Based Authentication User port+IP address+MAC address Support ACL (Access
Интерфейс управления	WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 без конденсата
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	56
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet IEEE 802.1S IEEE 802.1d IEEE 802.1w IEEE 802.1X RSTP/MSTP(Rapid Spanning Tree Protocol) EPPS ring network protocol EAPS ring network protocol
QoS	—	CoS ToS 802.1p WRR/SP/WFQ
Индикаторы	—	PWR – питание HW – топология кольцо SFP – линк на SFP портах V1 V2 – индикаторы осн. и резерв.БП Link/Speed – соединение/скорость
Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Класс защиты	—	IP40
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ

Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Буфер пакетов, Мб	4,1	4,1
Количество SFP портов	2	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,488
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.