

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4210-8GT-120	OSNOVO SW-70802/I
Код ДИАС	49973	72700
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 190 руб.	25 497 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,25	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x54x175	48x183x118
Количество портов PoE	8	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Встроенная грозозащита, кВ	6	1
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Производитель	Dahua	OSNOVO
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	—
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+85
Питание	DC 53 В	2 x DC 9-36 В
Бюджет PoE, Вт	120	—
Буфер пакетов, Мб	4,1	0,45
Безопасность	IEEE 802.1x, ERPS	—
Интерфейс управления	WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	40
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u100Base-TX IEEE 802.3x Flow Control & Back Pressure Автоопределение типа кабеля MDI/MDI-X
Индикаторы	—	PWR FX1 FX2 Link/Activity
Класс защиты	—	IP30
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Количество SFP портов	2	2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,488
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.