

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4210-8GT-120	OSNOVO SW-70802/IL
Код ДИАС	49973	75299
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 190 руб.	47 945 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,25	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x54x175	53,5x165x123
Количество портов PoE	8	—
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	—
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	—
Производитель	Dahua	OSNOVO
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2+
Дальность режима передачи, м	250	—
Питание	DC 53 В	DC 12-55 В
Бюджет PoE, Вт	120	—
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Безопасность	IEEE 802.1x, ERPS	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Интерфейс управления	WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсата)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	1,49
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery Protocol); IEEE 802.1X – Access Control
QoS	—	CoS DSCP WRR/SPQ Queuing
Индикаторы	—	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link
Функции уровня 2	—	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port
Класс защиты	—	IP40
Поддержка jumbo frame	—	9 КБ
Встроенная грозозащита, кВ	6	6

Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Количество SFP портов	2	2
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Общее количество портов	10	10
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.