

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4210-8GT-120	Dahua DH-IS4207-4GT-120
Код ДИАС	49973	86185
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 190 руб.	34 890 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,25	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x54x175	—
Количество портов PoE	8	4
Встроенная грозозащита, кВ	6	—
Рабочая температура, С°	-40...+75	—
Питание	DC 53 В	—
Буфер пакетов, Мб	4,1	—
Безопасность	IEEE 802.1x, ERPS	—
Интерфейс управления	WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	—
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	—
Таблицы MAC-адресов, К	8	—
Общее количество портов	10	7
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Производитель	Dahua	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250
Бюджет PoE, Вт	120	120
Количество SFP портов	2	2

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.