

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4210-8GT-120	Dahua DH-CHS4106-4ET-60
Код ДИАС	49973	94028
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 190 руб.	10 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,25	0,32
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x54x175	110,4x30x154,3
Количество портов PoE	8	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	60
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стол
Рабочая температура, С°	-40...+75	-30...+65
Питание	DC 53 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	60
Буфер пакетов, Мб	4,1	4
Количество SFP портов	2	1
Безопасность	IEEE 802.1x, ERPS	Изоляция порта
Интерфейс управления	WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3	Веб-управление
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	10-90 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	3,57
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	—
Общее количество портов	10	6
Класс защиты	—	IP30
Поддержка jumbo frame	—	9,2 КБ
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Производитель	Dahua	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250
Таблицы MAC-адресов, К	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:15, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.