

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IS4210-8GT-120	Dahua DH-CHS4212-8GT-110
Код ДИАС	49973	96416
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 190 руб.	25 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	1,25	0,66
Размеры (ШхВхГ) (мм)	125x54x175	139,4x42x171,8
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку / на стол
Рабочая температура, С°	-40...+75	-30...+65
Питание	DC 53 В	DC 48-57 В
Бюджет PoE, Вт	120	110
Буфер пакетов, Мб	4,1	8,4
Безопасность	IEEE 802.1x, ERPS	Изоляция портов, привязка IP/порта/MAC
Интерфейс управления	WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3	Веб-управление, облачное управление, журналы, системные журналы, сигналы тревоги о неисправностях.
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	24
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	14,88	17,856
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad	IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3az; IEEE 802.3ad
Общее количество портов	10	12
Метод подачи PoE	—	1,2,4,5(B+),3,6,7,8(B-)
Поддержка jumbo frame	—	12 КБ
Класс защиты	—	IP30
Количество портов PoE	8	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	90
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at/bt
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Производитель	Dahua	Dahua
Управление	Управляемый L2	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	250	250
Количество SFP портов	2	2
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсации)	5-95 (без конденсации)
Таблицы MAC-адресов, К	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.