

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link EAP670	TP-Link EAP653
Код ДИАС	50578	92694
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	20 080 руб.	11 610 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	243x64x243	160x33,6x160
Безопасность	Портал аутентификации3; Контроль доступа; Фильтрация MAC-адресов; Изолирование беспроводных клиентов; Соответствие SSID -> VLAN; Обнаружение несанкционированных точек доступа; Поддержка 802.1X; Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterpr	WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise, Captive Portal, MAC Filter, 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-CHAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2), PPSK, SMS login, Rogue AP Detection
Максимальная скорость беспроводного соединения, Мбит/с	2,4: 2x2 MIMO, до 574; 5: 4x4 MIMO, до 4804	2,4 ГГц: 574, 5 ГГц: 2402
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
Мощность Wi-Fi передатчика, дБм	20,000	CE: 2,4 ГГц — до 20 дБм, 5 ГГц — до 23 дБм (U-NII-1/2A), до 30 дБм (U-NII-2C); FCC: 2,4 ГГц — до 25 дБм, 5 ГГц — до 25
Вес нетто, кг	—	0,38
Максимальная скорость передачи портов Ethernet, Мбит/с	—	1 000
Питание	—	48 В Passive PoE или 802.3at PoE или DC 12 В
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Количество портов Ethernet	1	1
Исполнение	Внутреннее	Внутреннее
Рабочая частота, ГГц	2,4 и 5	2,4 и 5
Раздача PoE	Нет	Нет
Производитель	TP-Link	TP-Link

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.