

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                        | Заявлено в проекте                                                                                                                                                                                                                                                                    | Предлагаемая замена                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                          | <b>TP-Link EAP670</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tenda Pro-6-M</b>                                                                                                                             |
| Код ДИАС                                               | 50578                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98287                                                                                                                                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                  | 20 080 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 550 руб.                                                                                                                                      |
| Наличие                                                | под заказ                                                                                                                                                                                                                                                                             | удалённый склад                                                                                                                                  |
| Рабочая температура, С°                                | 0...+40                                                                                                                                                                                                                                                                               | -30...+60                                                                                                                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                   | 243х64х243                                                                                                                                                                                                                                                                            | 194,7х83х42,1                                                                                                                                    |
| Безопасность                                           | Портал аутентификации3; Контроль доступа; Фильтрация MAC-адресов; Изолирование беспроводных клиентов; Соответствие SSID -> VLAN; Обнаружение несанкционированных точек доступа; Поддержка 802.1X; Шифрование WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterpr | Поддерживаемые стандарты:WPA, WPA2, WPA3-SAE.<br>Контроль доступа. Гостевая сеть.VLAN.<br>Управление подключенными клиентами.<br>Приоритет 5 ГГц |
| Максимальная скорость беспроводного соединения, Мбит/с | 2,4: 2×2 MIMO, до 574; 5: 4×4 MIMO, до 4804                                                                                                                                                                                                                                           | 2.4 ГГц: 574 Мбит/с, 5 ГГц: 2402 Мбит/с.<br>Общая: 3000 Мбит/с                                                                                   |
| Стандарт Wi-Fi                                         | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a                                                                                                                                                                                                                                                              | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)                                                                                                                    |
| Исполнение                                             | Внутреннее                                                                                                                                                                                                                                                                            | Внутреннее / Уличное                                                                                                                             |
| Производитель                                          | TP-Link                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tenda                                                                                                                                            |
| Мощность Wi-Fi передатчика, дБм                        | 20,000                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28,000                                                                                                                                           |
| Максимальная скорость передачи портов Ethernet, Мбит/с | —                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000                                                                                                                                            |
| Питание                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PoE: 802.3at. Пассивное PoE: 48-51В                                                                                                              |
| Класс защиты                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IP65                                                                                                                                             |
| Количество портов Ethernet                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                |
| Рабочая частота, ГГц                                   | 2,4 и 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,4 и 5                                                                                                                                          |
| Раздача PoE                                            | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Нет                                                                                                                                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.