

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD3026G2-IS (4mm)(C)	Hikvision DS-2CD3326G2-ISU(2.8mm)(C)
Код ДИАС	50890	50898
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 840 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,83	0,78
Размеры (ШхВхГ) (мм)	78,8x78,6x235,9	Ф138,3x124,5
Потребляемая мощность, Вт	8,5	8,2
Угол обзора D °	102	129
Угол обзора V °	47	57
Угол обзора H °	86	107
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Встроенный динамик	—	Да
Встроенный микрофон	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Битрейт видео, Мбит/с	8	8
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	40	40
Максимальная частота кадров, fps	60	60
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,002	0,002
Число пикселей, Мп	2	2
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	1/3 - 1/100,000 с
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Дворник	Нет	Нет
Кнопка сброса	Да	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.8" CMOS
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Анализ поведения	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Измерение температуры в диапазоне, °C	1	1
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.