

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD3026G2-IS (4mm)(C)	iFLOW F-IC-2122C2M(4mm)
Код ДИАС	50890	84193
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	12 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,83	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	78,8x78,6x235,9	—
Битрейт видео, Мбит/с	8	—
Видеосжатие	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Максимальная частота кадров, fps	60	25
Потребляемая мощность, Вт	8,5	7,5
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Угол обзора D °	102	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100,000 с	—
Угол обзора V °	47	—
Угол обзора H °	86	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Кнопка сброса	Да	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Тип подсветки	IR	Smart IR
Тревожные входы/выходы	1/1	—
Производитель	Hikvision	iFLOW
Измерение температуры в диапазоне, °C	1	—
Встроенный микрофон	—	Да
Вторжение в зону	—	Да
Детектор движения	—	Да
Пересечение линии	—	Да
Рабочая температура, C°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	40	40
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	2	2
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	—
Дворник	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Режим «День/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45

Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Анализ поведения	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.