

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Beward B-400x310x120-FSD8	Релион 00000011604
Код ДИАС	51233	82907
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 600 руб.	63 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	6,6	9
Рабочая температура, С°	-40...+50	-45...+55
Размеры (ШхВхГ) (мм)	400x310x120	500x350x195
Питание	АС 220 В	АС 110 В / 220 В, 50 Гц
Индикаторы	Питание, Link / Act, 100 Мб на порт	Световая индикация питания и активности PoE портов на плате коммутатора; Внешняя световая
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100 Base-TX Fast Ethernet	EEE 802.1D spanning tree (STP - протокол), IEEE 802.1W rapid spanning tree (RSTP - протокол), IEEE802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	1	8
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Класс защиты	IP54	IP66
Производитель	Beward	Релион
Количество портов PoE	—	6
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	60
Бюджет PoE, Вт	—	240
Количество SFP портов	—	2
Дальность режима передачи, м	—	до 100 м (передача данных по PoE), до 50 км (по оптической линии)
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Функции уровня 2	—	STP(802.1d) / RSTP(802.1w).
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс (IPv4), системный
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Буфер пакетов, Мб	1	1
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Общее количество портов	8	8

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.