

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CE16C2T-IR (3.6mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CE19H8T-AIT3ZF (2.7-13.5mm)</b> |
| Код ДИАС                         | 51271                                   | 55623                                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                              | 17 230 руб.                                      |
| Наличие                          | под заказ                               | удалённый склад                                  |
| Вес нетто, кг                    | 0,36                                    | —                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф70х149.5                               | 244,1х90,4х90,4                                  |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                                    | 0,003                                            |
| Фокусное расстояние, мм          | 3.6                                     | 2.7-13.5                                         |
| Угол обзора, Н°                  | 76.88                                   | 92.3-29.3                                        |
| Интерфейс камеры                 | 1 выход TurboHD (HDTVI/CVBS)            | Мультиформатная (AHD/TVI/CVI/CVBS)               |
| Класс защиты                     | IP66                                    | IP67                                             |
| Максимальное разрешение          | 1280х720                                | 2560х1944                                        |
| Матрица                          | 1/3" CMOS                               | 1/2.7" CMOS                                      |
| OSD меню                         | Нет                                     | Да                                               |
| Максимальная частота кадров, fps | —                                       | 30                                               |
| Потребляемая мощность, Вт        | —                                       | 10,5                                             |
| Число пикселей, Мп               | —                                       | 5                                                |
| Улучшение изображения            | —                                       | DNR   BLC                                        |
| WDR                              | —                                       | WDR (130 dB)                                     |
| Производитель                    | Hikvision                               | Hikvision                                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                               | -40...+60                                        |
| Питание                          | DC 12 В                                 | DC 12 В                                          |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.