

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision<br/>iDS-2CD8A46G0-IZ/UH(2.8-12mm)</b> | <b>Hikvision<br/>DS-2CD2043G2-LI2U(4mm)(O-STD)</b> |
| Код ДИАС                                 | 51461                                              | 78212                                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                         | 20 900 руб.                                        |
| Наличие                                  | под заказ                                          | удалённый склад                                    |
| Встроенный микрофон                      | Нет                                                | Да                                                 |
| Встроенный динамик                       | Нет                                                | Да                                                 |
| Детектор движения                        | Нет                                                | Да                                                 |
| Детектор людей                           | Нет                                                | Да                                                 |
| Детектор лиц                             | Нет                                                | Да                                                 |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                                | Да                                                 |
| Вторжение в зону                         | Нет                                                | Да                                                 |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                          | -30...+60                                          |
| Вес нетто, кг                            | 1,9                                                | 0,51                                               |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0036                                             | 0,005                                              |
| Угол обзора Н °                          | 110-46.2                                           | 82                                                 |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8-12                                             | 4                                                  |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                                        | 1/2.9" CMOS                                        |
| Максимальное разрешение                  | 2680x1520                                          | 2688x1520                                          |
| Тип объектива                            | Моторизованный                                     | С фиксированным фокусным расстоянием               |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                           | 3D DNR   BLC   HLC                                 |
| Дальность действия подсветки, м          | 50                                                 | 40                                                 |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG                | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG                |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                                  | microSD до 512 Гб                                  |
| Тип подсветки                            | IR                                                 | IR/LED                                             |
| WDR                                      | WDR (140 dB)                                       | WDR (120 dB)                                       |
| Питание                                  | DC 12 В±10%                                        | DC 12 В, PoE (802.3af)                             |
| Потребляемая мощность, Вт                | 51,4                                               | 16                                                 |
| Вандалозащищенность                      | IK10                                               | —                                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                                 | Нет                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | —                                                  | Ф74,4x176,3                                        |
| Угол обзора V °                          | —                                                  | 45                                                 |
| Угол обзора D °                          | —                                                  | 96                                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | —                                                  | 8                                                  |
| Аудио вход/выход                         | —                                                  | аудиовход/выход 1/1                                |
| Тревожные входы/выходы                   | —                                                  | 1/1                                                |
| Wi-Fi                                    | Нет                                                | Нет                                                |
| Кнопка сброса                            | Нет                                                | Нет                                                |
| Пересечение линии                        | Нет                                                | Нет                                                |

|                                  |           |           |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Грозозащита                      | Нет       | Нет       |
| Подсчет людей                    | Нет       | Нет       |
| Анализ поведения                 | Нет       | Нет       |
| Дворник                          | Нет       | Нет       |
| Тепловизор                       | Нет       | Нет       |
| Автофокус                        | Нет       | Нет       |
| Обогреватель                     | Нет       | Нет       |
| RS-485                           | Нет       | Нет       |
| Производитель                    | Hikvision | Hikvision |
| Класс защиты                     | IP67      | IP67      |
| Число пикселей, Мп               | 4         | 4         |
| Максимальная частота кадров, fps | 25        | 25        |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45     | RJ-45     |
| Распознавание номеров            | Нет       | Нет       |
| Поддержка RTSP                   | Да        | Да        |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.