

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision	iFLOW F-IC-2142C2M(2.8mm)
Код ДИАС	DS-2CD8A46G0-IZ/УН(2.8-12mm)	84203
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Встроенный микрофон	Нет	Да
Детектор движения	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Вторжение в зону	Нет	Да
Производитель	Hikvision	iFLOW
Вес нетто, кг	1,9	—
Светочувствительность, Lux	0,0036	0,005
Угол обзора Н °	110-46.2	—
Фокусное расстояние, мм	2.8-12	2.8
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	2680x1520	2688x1520
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Дальность действия подсветки, м	50	40
Видеокодеcs	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Тип подсветки	IR	Smart IR
WDR	WDR (140 dB)	WDR (120 dB)
Питание	DC 12 В±10%	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	51,4	7,5
Вандалозащищенность	IK10	—
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Встроенный динамик	Нет	—
Wi-Fi	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Дворник	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
RS-485	Нет	—

Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC ROI
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Аудио вход/выход	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.