

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision	Hikvision DS-2CD3346G2H-LISU/SL(4mm)
Код ДИАС	DS-2CD3346G2H-LISU/SL(2.8mm) 51472	51473
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 090 руб.	25 090 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Угол обзора Н °	100.2	81.1
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Производитель	Hikvision	Hikvision
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Вес нетто, кг	0,82	0,82
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,001	0,001
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Дальность действия подсветки, м	40	40
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Да	Да
Тип подсветки	EXIR	EXIR
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
WDR	WDR (130 dB)	WDR (130 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
RS-485	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	12	12
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Детектор движения	Нет	Нет
Детектор людей	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Подсчет людей	Да	Да
Анализ поведения	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Измерение температуры в диапазоне, °C	1	1
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.