

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision	iFLOW F-IC-2742C2MSZ4(2.8-12mm)
Код ДИАС	DS-2CD3346G2H-LISU/SL(2.8mm)	84211
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 090 руб.	26 290 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Производитель	Hikvision	iFLOW
Вес нетто, кг	0,82	—
Светочувствительность, Lux	0,001	0,005
Угол обзора Н °	100.2	—
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8-12
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC ROI
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Встроенный динамик	Да	—
Тип подсветки	EXIR	Smart IR
WDR	WDR (130 dB)	WDR (120 dB)
Потребляемая мощность, Вт	12	12,5
Вандалозащищенность	Нет	IK10
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Да	—
Детектор лиц	Да	—
Пересечение линии	Нет	Да
Вторжение в зону	Нет	Да
Подсчет людей	Да	—
Измерение температуры в диапазоне, °C	1	—
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Дальность действия подсветки, м	40	40
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	—
RS-485	Нет	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)

Кнопка сброса	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Дворник	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.