

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DES-1018MPV2/A1A	Tenda TEG1118P-16-250W
Код ДИАС	51693	11727
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 420 руб.	19 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	440x44x178,8
Бюджет PoE, Вт	247	230
Буфер пакетов, Мб	0,51	2
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail (на порт PoE), PoE MAX	16 x Link/Act LEDs; 2 x SFP LED; 1 x PoE-MAX LED; 1 x Power LED
Относительная влажность, %	10-95 (без конденсата)	10-90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	36
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,35	26,8
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Производитель	D-Link	Tenda
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.