

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DES-1018MPV2/A1A	Hikvision DS-3E0318P-E/M (C)
Код ДИАС	51693	78643
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 420 руб.	20 190 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2	1,8
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	335x44,5x175,8
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 V
Бюджет PoE, Вт	247	130
Буфер пакетов, Мб	0,51	—
Количество SFP портов	2	1
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail (на порт PoE), PoE MAX	—
Относительная влажность, %	10-95 (без конденсата)	—
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,35	5,36
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x	—
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Охлаждение	Да	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	На стол / на стену
Производитель	D-Link	Hikvision
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	7,2
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 16:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.