

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DES-1018MPV2/A1A	D-Link DSS-200G-10MPP/A1A
Код ДИАС	51693	92150
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 420 руб.	19 160 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2	2,05
Рабочая температура, С°	0...+40	-5...+50
Питание	AC 100-240 В	AC 100–240 В, 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	247	242
Буфер пакетов, Мб	0,51	0,512
Количество портов PoE	16	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	90
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail (на порт PoE), PoE MAX	Power, Alert, PoE Mode/Link, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail
Относительная влажность, %	10-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,35	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3az, IGMP v1/v2
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at/bt
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
Общее количество портов	18	10
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping, VLAN, QoS, Loopback Detection, ERPS
QoS	—	802.1p, 4 очереди на порт
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, SNMP v1/v2c
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Безопасность	—	D-Link Safeguard Engine, защита от шторма, ACL
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	280x44x230
Количество SFP портов	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Да	Да
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	D-Link	D-Link
Дальность режима передачи, м	250	250

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.