

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DES-1018MPV2/A1A	Hikvision DS-3E1518P-SI-16P2F
Код ДИАС	51693	94552
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 420 руб.	26 200 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	2	2,56
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+45
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	440x44x220,8
Питание	AC 100-240 В	100–240 В AC, 50/60 Гц, макс. 4 А
Бюджет PoE, Вт	247	230
Буфер пакетов, Мб	0,51	4,1
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail (на порт PoE), PoE MAX	Статус портов, PoE, PoE-MAX, питание
Относительная влажность, %	10-95 (без конденсата)	5–95 (без конденсации)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,35	41,66
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x	STP/RSTP/ERPS, VLAN 802.1Q, SNMP v1/v2c, LLDP
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Охлаждение	Да	—
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Производитель	D-Link	Hikvision
Дальность режима передачи, м	250	До 300
Функции уровня 2	—	VLAN, QoS, агрегирование каналов, зеркалирование портов
QoS	—	Поддержка приоритизации, SP/WRR
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс, Hik-Partner Pro, Hik-Central Pro
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Безопасность	—	ACL (до 64 записей), IPSG (до 256 записей), DHCP Snooping
Метод подачи PoE	—	1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8 (-)
Количество портов PoE	16	16
Количество SFP портов	2	2
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.