

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	D-Link DES-1018MPV2/A1A	D-Link DGS-1018P/B1A
Код ДИАС	51693	99427
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	18 420 руб.	18 850 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	2	3,182
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	280x44x230	441x44x210
Питание	АС 100-240 В	АС 100–240 В, 50/60 Гц
Бюджет PoE, Вт	247	240
Буфер пакетов, Мб	0,51	0,512
Количество SFP портов	2	12
Индикаторы	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE OK/PoE Fail (на порт PoE), PoE MAX	Power, Link/Activity/Speed (на порт), PoE (на порт PoE), PoE Max, Fan Error
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	7,2	36
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	5,35	26,78
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Охлаждение	Да	Активное
Управление	Неуправляемый	Управляемый L2
QoS	—	IEEE 802.1p (8 очередей)
Безопасность	—	Защита от широковещательного шторма, изоляция портов
Функции уровня 2	—	Управление потоком IEEE 802.3x, автоматическое определение MDI/MDIX
Поддержка jumbo frame	—	9,2 КБ
Количество портов PoE	16	16
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Относительная влажность, %	10-95 (без конденсата)	10–95 (без конденсата)
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку / на стол	В стойку / на стол
Производитель	D-Link	D-Link
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	18	18

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.