

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	TP-Link TL-SG1005P-PD	TP-Link TL-SG105PE
Код ДИАС	52237	53203
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 400 руб.	5 530 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-30...+70	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	158x25x101	99,8x25x98
Питание	PoE	DC 53,5 В
Количество портов PoE	5	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	90	30
Относительная влажность, %	10-90 (без конденсата)	10-90
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at/bt	IEEE 802.3 af/at
Управление	Неуправляемый	Управляемый Smart
Бюджет PoE, Вт	—	65
Буфер пакетов, Мб	—	1,5
QoS	—	Приоритизация по порту / 802.1p / приоритет DSCP; 4 приоритетных очереди; Ограничение скорости; Защита от сетевых штормов
Интерфейс управления	—	Веб-интерфейс; Утилита настройки Easy Smart
Функции уровня 2	—	IGMP Snooping V1/V2/V3; Статическое агрегирование каналов; Зеркалирование порта; Диагностика кабеля; Обнаружение петель; Автовосстановление PoE; Режим расширения
Поддержка jumbo frame	—	16 КБ
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	10	10
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	7,44	7,44
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На стол	На стол
Производитель	TP-Link	TP-Link
Дальность режима передачи, м	250	250
Общее количество портов	5	5

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:12, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.