

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Zyxel GS2220-28HP-EU0101F	Hikvision DS-3E0326P-E (C)
Код ДИАС	52641	18289
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	32 000 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,8	2,75
Рабочая температура, С°	0...+50	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	441x44x270	440x44x220,8
Бюджет PoE, Вт	375	370
Буфер пакетов, Мб	1,5	0,34
Количество SFP портов	4	2
QoS	Кол-во аппаратных очередей на порт: 8*; Storm control and event log: Broadcast, multicast, unknown unicast (DLF)*; Port-based rate limiting* (ingress/ egress); Rate limiting per IP/TCP/UDP per port; Policy-based rate limiting; 802.3x flow control; 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, WRR, hybrid-SPQ combination capable); DiffServ (DSCP)	—
Интерфейс управления	SNMP v1, v2c, v3; SNMP trap group; RMON (1, 2, 3, 9), ICMP echo/echo reply; Syslog*; IEEE 802.1AB LLDP; IEEE 802.1AB LLDP-MED; Custom default; Syslog (IPv4/IPv6); Display port utilization*; Поддержка NebulaFlex Pro для облачного управления	—
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	56	8,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	42	6,55
Производитель	Zyxel	Hikvision
Управление	Управляемый L2	Неуправляемый
Дальность режима передачи, м	100	250
Общее количество портов	28	26
Встроенная грозозащита, кВ	—	6
Относительная влажность, %	—	5-95 (без конденсата)
Стандарты и протоколы	—	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Питание	AC 100-240 В	AC 100-240 В
Количество портов PoE	24	24
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	30	30
Таблицы MAC-адресов, К	16	16
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения

Способ монтажа	В стойку	В стойку
Охлаждение	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.