

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2</b> | <b>Uniview IPC322LB-DSF28K-G</b>          |
| Код ДИАС                                 | 54045                                     | 60529                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 9 690 руб.                                | 9 680 руб.                                |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,39                                      | 0,32                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф109,9х100,9                              | Ф109х81                                   |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG       | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Максимальная частота кадров, fps         | 25                                        | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5,9                                       | 5                                         |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                     | 0,01                                      |
| Угол обзора D °                          | 132                                       | 121.2                                     |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100000 с                          | 1 ~ 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                          | 59                                        | 59.1                                      |
| Угол обзора H °                          | 110                                       | 112.9                                     |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   ROI                              | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| WDR                                      | DWDR                                      | WDR (120 dB)                              |
| Вандалозащищенность                      | Нет                                       | IK10                                      |
| Вторжение в зону                         | Да                                        | —                                         |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                         | microSD до 128 Гб                         |
| Пересечение линии                        | Да                                        | —                                         |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                    | ICR переключатель                         |
| Встроенный микрофон                      | Да                                        | Нет                                       |
| Грозозащита                              | Нет                                       | Да                                        |
| Производитель                            | Dahua                                     | UNV                                       |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                 | -40...+60                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 6                                         | 6                                         |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                        | 30                                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                         | 2                                         |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                       | 2.8                                       |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP67                                      |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                         | Нет                                       | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                                       | —                                         |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | —                                         |
| Детектор людей                           | Нет                                       | —                                         |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | —                                         |

|                         |                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Кнопка сброса           | Нет                                  | —                                    |
| Максимальное разрешение | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                 | 1/2.7" CMOS                          | 1/2.7" CMOS                          |
| Обогреватель            | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF         | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP          | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей           | Нет                                  | —                                    |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива           | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                  | Нет                                  | —                                    |
| Тревожные входы/выходы  | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор              | Нет                                  | —                                    |
| Анализ поведения        | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус               | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров   | Нет                                  | —                                    |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.