

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион Релион-SW-M-1G-1/4Poe+/140W-UPS	TFortis PSW-2G+UPS-Box
Код ДИАС	54117	21260
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 050 руб.	97 400 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	10	15
Рабочая температура, С°	-65...+55	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x150	500x400x21
Питание	AC 100-240 В	AC 187-253 В
Бюджет PoE, Вт	140	160
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE	—
Способ монтажа	На стену	На стену / на опору
Производитель	Релион	TFortis
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Встроенная грозозащита, кВ	—	4
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс; Telnet
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	4,8
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	9,83
Функции уровня 2	—	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w)
Управление	—	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	—	100
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	4	4
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	60
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 06:01, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.