

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Релион Релион-SW-M-1G-1/4Poe+/140W-UPS	TFortis PSW-2G6F+
Код ДИАС	54117	21361
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 050 руб.	74 750 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	10	—
Рабочая температура, С°	-65...+55	-60...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	300x400x150	360x120x240
Питание	AC 100-240 В	AC 187-264 В
Бюджет PoE, Вт	140	160
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	60	30
Стандарты и протоколы	IEEE 802.1D spanning tree, IEEE 802.1W rapid spanning tree, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	STP (802.1d)/RSTP(802.1w); IGMP Snooping v2; VLAN (802.1q); Flow Control (802.3x); Quality of Service(QoS, 802.1p).
Способ монтажа	На стену	На стол / на стену
Производитель	Релион	TFortis
Количество SFP портов	—	2
QoS	—	802.1p Quality of Service; CoS; ToS.
Интерфейс управления	—	Web-интерфейс, Telnet
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	—	5,2
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	—	10,65
Функции уровня 2	—	Flow Control (802.3x); IGMP Snooping v2; LLDP; Зеркалирование портов; STP (802.1d)/RSTP(802.1w).
Управление	—	Управляемый L2
Дальность режима передачи, м	—	100
Буфер пакетов, Мб	1	1
Количество портов PoE	4	4
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Класс защиты	IP66	IP66
Стандарты PoE	IEEE 802.3 af/at	IEEE 802.3 af/at
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы уличные	Коммутаторы уличные
Общее количество портов	6	6

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.